

MB[®]

THE CRUSHING EVOLUTION



RÉDUIRE > RÉUTILISER > RECYCLER

UN SYSTÈME, PLUSIEURS APPLICATIONS

DÉMOLITIONS



TRAVAUX ROUTIERS



CHANTIERS URBAINS



RECYCLAGE



EXCAVATIONS



ENTRETIEN D'ESPACES VERTS ET AGRICOLES



EFFET MB


BÉTON ARMÉ



DÉMOLITION



CAILLOUX DE RIVIÈRE



CANALISATIONS



CARRIÈRES



MINES



TUNNELS



ESPACES CLOS



ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS



BASALT



CALCAIRE



GRANITE




GODETS CONCASSEURS

MB Crusher présente le godet concasseur breveté avec mâchoires à mouvements multiples. Il transforme tout engin de chantier en un véritable concasseur.

LA PLUS VASTE GAMME AU MONDE DANS LE SECTEUR
DU CONCRASSAGE AVEC **PLUS DE 90 % DE PART DE MARCHÉ**

- + ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE
- + HYDRAULIQUE EFFICACE
- + PRODUCTIVE
- + STABLE
- + ACCESSOIRISÉE
- + **HARDOX®**



MODÈLE

* arrière

MODÈLE	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
 PELLE CONSEILLÉE	-	-	-	-
 MINI-CHARGEUSE CONSEILLÉE	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton
 TRACTOPELLE/CHARGEUSE/TÉLESCOPIQUE CONSEILLÉE	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton
 TRACTOPELLE/MINI-PELLE CONSEILLÉE	-	-	-	-
POIDS	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	0,20 m³	0,25 m³	0,35 m³	0,45 m³
PRESSION	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
DÉBIT HUILE	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.
DIMENSIONS BOUCHE	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm



EN
SAVOIR
PLUS

MB SE DISTINGUE



**MATÉRIAU EN SORTIE
CERTIFIÉ ET GARANTI**
même avec mâchoires usées



GÉOMÉTRIE OPTIMALE de collecte
et de travail **GARANTISSENT**
**DES PRODUCTIONS IMPORTANTES
ET OPTIMALES**



Le refroidissement hydraulique
du produit par le système **AAA+**
PROLONGE ET PROTÈGE
LA VIE DE L'EXCAVATEUR



**PLUS GRANDE OUVERTURE
DE LA BOUCHE D'ENTRÉE DU
CONCASSEUR** disponible sur le
marché, en fonction du poids
de l'engin porteur



ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE,
aucune vidange d'huile
à effectuer



Les dispositifs de contrôle
SUPPRIMENT LES VIBRATIONS
sur le bras de l'engin porteur

mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
200										m³/h	m³/h	120
150										53	85,7	95
145										50	83,5	91,1
140										48,6	81,3	87,6
135						m³/h	m³/h	34	41	47,2	79,1	82,5
130						23	31	33	38,8	44,4	74,5	76,6
120						21	30	31	36,5	41,6	70,1	73,1
110						19,8	28	29	34,2	38,8	65,6	61,1
100						18,5	26	27	31,8	33	56,6	52,2
90						17,1	24	25	29,5	30,4	47,6	43,2
80						15,8	22	23	27,2	22	38,7	
70						14,4	20	21	24,8			
60	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	13	18	19	22,5	27,6		
50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8		
40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8	22		
30	9	11	12,7	14	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	6	8	9	10	4	7	9	10	12	15		

RÉGLAGE CONCASSEUR À LA SORTIE

ACCESSOIRES

- AIMANT SÉPARATEUR
- COMPTE-HEURES
- BRUMISATEUR
- GARANTIE 24 MOIS
- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- ATTACHE FIXE
- ATTACHE RAPIDE



MB-C50 S2

≥ 3,5 Ton



BF60.1 S4

≥ 8 Ton



BF70.2 S4

≥ 14 Ton



BF80.3 S4

≥ 18,5 Ton



BF90.3 S4

≥ 21 Ton



BF120.4 S4

≥ 30 Ton



BF 135.8

≥ 43 Ton



BF 150.10

≥ 70 Ton

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
200 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
L 540 H 250 mm	L 610 H 500 mm	L 740 H 510 mm	L 850 H 510 mm	L 910 H 540 mm	L 1205 H 540 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

GODETS CRIBLEURS

MB Crusher présente la gamme de godets cribleurs la plus complète et accessoirisée sur le marché. Les godets cribleurs MB s'adaptent à tous les engins de chantier et à toutes les exigences de criblage.

- + PRODUCTION IMPORTANTE
- + FIABLE ET PERFORMANTE
- + FACILE À TRANSPORTER
- + FACILE À UTILISER ET À INSTALLER
- + HAUTEMENT POLYVALENTE
- + ACCESSOIRISÉE
- + HARDOX®



MODÈLE

* arrière

MODÈLE	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220 S2
 PELLE CONSEILLÉE	-	-	-
 MINI-CHARGEUSE CONSEILLÉE	≥ 2,6 Ton	-	-
 TRACTOPELLE/CHARGEUSE CONSEILLÉE	-	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton
 TRACTOPELLE/MINI-PELLE CONSEILLÉE	-	-	-
POIDS	0,45 Ton	1,35 Ton	2,80 Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³
PRESSIION/CONTRE-PRESSIION	130 bar	150 bar	220 bar
DÉBIT HUILE	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.



EN
SAVOIR
PLUS

MB SE DISTINGUE



PRODUCTION IMPORTANTE grâce à sa forme conique, à la profondeur et à la dimension de son panier



LA PLUS GRANDE SURFACE DE CRIBLAGE disponible sur le marché. En fonction du poids de l'engin porteur



GÉOMÉTRIE OPTIMALE de collecte et de travail



Accessoirisée avec un **SYSTÈME DE CONFINEMENT DE LA CONTRAINTE DE CHARGEMENT**



Accessoirisée avec **BRIDES D'APPUI ET PROTECTION PANIER**



Changement de dimension de criblage **SIMPLE ET RAPIDE**

DOMAINES D'APPLICATION

- RECYCLAGE
- CANALISATIONS
- CHANTIERS URBAINS
- CARRIÈRES
- MINES
- RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT
- AMÉNAGEMENTS AGRICOLES

ACCESSOIRES

- ATTACHE RAPIDE
- AIMANT SÉPARATEUR
- COMPTE-HEURES
- BRUMISATEUR
- GARANTIE 24 MOIS
- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- KIT PROTECTION CAGE
- ATTACHE FIXE



MB-S10 S4

≥ 3,5 Ton



MB-S14 S4

≥ 9 < 20 Ton



MB-S18 S4

≥ 20 < 35 Ton



MB-S23

≥ 35 Ton

-	-	-	-
-	-	-	-
* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
0,32 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³
130 bar	150 bar	200 bar	320/5 bar
40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.



FRAISES

MB Crusher présente la gamme de fraises conçues pour réduire les torsions et les vibrations sur le bras de l'engin de chantier.

Les fraises MB sont les seules sur le marché équipées du **Direct Drive Twin Motor System**.

- + **COMPACTE ET STABLE**
- + **UNIQUE AVEC LE SYSTÈME Direct Drive Twin Motor System**
- + **POLYVALENTE ET PRÉCISE**
- + **PRODUCTIVE ET SÛRE**
- + **HAUTE EFFICACITÉ HYDRAULIQUE**

- + **TAMBOURS REMPLAÇABLES :**
FACILEMENT
DIRECTEMENT SUR LE CHANTIER
EN MOINS D'1 HEURE



MODÈLE

MODÈLE				
 PELLE CONSEILLÉE	≥ 3,5 < 11 Ton	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
 MINI-CHARGEUSE CONSEILLÉE	≥ 3,5 Ton	-	-	-
EFFORT DE CISAILEMENT	19600 N	19600 N	33900 N	40000 N
TOURS PAR MINUTE (MIN/MAX)	80/120	80/110	60/80	60/80
COUPLE DE SORTIE	5000 Nm	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
PRESSIION/CONTRE-PRESSIION	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar
POIDS	0,3 Ton	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
DÉBIT HUILE	60 - 120 l/min.	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
DIAMETRE TAMBOUR	500 mm	500 mm	600 mm	680 mm



EN
SAVOIR
PLUS

MB SE DISTINGUE



KITS TAMBOURS ET DENTS
disponibles **POUR CHAQUE
MATÉRIAU**



Équipée de **NO TORSION SYSTEM**
qui réduit la contrainte transversale
sur le bras de l'excavateur



Équipée de **PLAQUES ANTI-USURE**
pour la protection du corps central.



Équipée de dispositif pour
la **RÉDUCTION** des **HAUTES
TEMPÉRATURES DE L'HUILE**
de l'excavateur



Equipée de **POWER BOOST.**
Il multiplie la puissance de coupe
de la tête de fraisage qui demande
plus de force



Indiquée pour le travail
EN IMMERSION



**DENTS REMPLAÇABLES
RAPIDEMENT**

DOMAINES D'APPLICATION

- TERRASSEMENTS ET EXCAVATIONS ROCHE, BITUME ET CIMENT
- CANALISATIONS
- DÉMOLITIONS ET CHANTIERS URBAINS
- PROFILAGE DE ROUTES ET TRAVAUX DE PAROIS
- TUNNEL ET FRAISAGE DE ROCHE
- CARRIÈRES ET MINES
- AGRICULTURE

ACCESSOIRES

- DISPOSITIF DE RÉDUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES DE L'HUILE
- KIT BRUMISATEUR
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE LOW-SET
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE FULL-SET
- GARANTIE 24 MOIS
- PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES



PINCES

La gamme de pinces de tri MB Crusher allie agilité de fonctionnement et une remarquable force de fermeture. La sensibilité grâce à laquelle on peut gérer la force de fermeture permet de réaliser des travaux de démolition et de manutention extrêmement précis.

- +** TENACE ET AGILE
- +** SENSIBLE
- +** INNOVANTE
- +** SIMPLIFIÉE
- +** SÛRE
- +** HARDOX®



MODÈLE



MODÈLE	MB-G600 S2	MB-G900 S2	MB-G1200 S2	MB-G1500 S2
 PELLE CONSEILLÉE	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
POIDS	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
CAPACITÉ (GRIFFES FERMÉES)	0,29 m³ / 290 L	0,43 m³ / 430 L	0,71 m³ / 710 L	1,43 m³ / 1430 L
ROTATION	360°	360°	360°	360°
DÉBIT DE ROTATION	15 ÷ 30 l/min.	15 ÷ 30 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	20 ÷ 35 l/min.
PRESSIION DE ROTATION	160 bar	160 bar	220 bar	220 bar
PRESSIION (OUVERTURE/FERMETURE)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
DÉBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	25 l/min.	30 l/min.	70 l/min.	70 l/min.



MB SE DISTINGUE



ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE



Équipée de **KIT POUR L'AUGMENTATION DE PUISSANCE**



LAMES D'USURE REMPLAÇABLES SUR LE CHANTIER avec un minimum d'interventions



SYSTÈME D'ATTACHE INCLINÉ



Équipée de **SYSTÈME D'INSONORISATION SUR LES BATTANTS D'OUVERTURE**



Équipée **D'OPTIONS QUI PERMETTENT DE L'UTILISER DANS PLUSIEURS ZONES D'APPLICATION**

DOMAINES D'APPLICATION

- DÉMOLITIONS
- CHANTIERS URBAINS
- PORTS ET TERMINAUX DE MARCHANDISES
- CARRIÈRES
- CENTRES DE RECYCLAGE
- TRI DES MATÉRIAUX

ACCESSOIRES

- KIT MULTIPLICATEUR DE FORCE ROTATION
- KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE DES PINCES
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- GARANTIE 24 MOIS



90% DES
PARTS DE MARCHÉ

7 FILIALES
DANS LE MONDE


PLUS DE 60 ANS
D'EXPÉRIENCE

DES FEMMES ET DES HOMMES
AU CŒUR **100%** MB

FABRICATION
100 % ITALIENNE

100%
QUALITÉ SUPÉRIEURE

NETWORK



MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179
info@mbcrusher.com


MB FRANCE

MB FRANCE SARL

Siège social: 320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris
Bureaux commerciaux: 71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest
N. Vert: 0805858106 - Fax: +33 04 26074292
TVA N. FR87494924095
info@mbfrance.fr - www.mbfrance.fr



EN
SAVOIR
PLUS



100%
MADE IN
ITALY

WWW.MBFRACTURE.FR

